



## AGIP ASP C

**AGIP ASP C** er mineralolje med additiver beregnet for å gi en god smøring av luftdrevet verktøy og utstyr..

### Produkt data:

Agip ASP C	Måleenhet	32	100	Test metode
Viskositet ved 40°C	mm <sup>2</sup> /s	30	100	ASTM D 445
Ved 100°C	mm <sup>2</sup> /s	5,7	12,2	DIN 51 550
Viskositet indeks		95	95	
Tetthet ved 15°C	kg/l	0,869	0,889	ASTM D 1298
Flammepunkt.	°C	212	254	ASTM D 92
Hellepunkt	°C	-24	-21	ASTM D 97
Kvalitet		CG	CG	DIN 51 502
ISO-VG-grad		32	100	

### Egenskaper og prestanda:

**Agip ASP C** – inneholder komponenter som sørger for en sterk oljefilm på de bevegelige delene selv ved lange serviceintervall Spesielle additiver som sikrer at oljen avviser vann og fuktighet slik at oljen opprettholder sine slitasje og rusthindrene egenskaper.under alle forhold. Grunnet disse egenskapene kan det være lengre imellom skiftintervallene I forhold til andre konkurrerende produkter..

### Bruksområde:

**Agip ASP C** – er beregnet for benyttelse på pneumatisk drevet utstyr. ASP C er også anbefalt brukt til smøring av lager, glidere og holdere for produksjonsmaskiner innen tekstil, papir og pakkeindustrien.

**Agip ASP C 32** er anbefalt til hydraulisk drevet småverktøy som lufthammer o.l. ved lave temperaturer

**Agip ASP C 100** er velegnet for det meste av hydraulikkverktøy og systemer ved normale arbeidstemperaturer.

# Agip Schmiertechnik GmbH

Paradiesstraße 14, 97080 Würzburg  
Postfach 51 80, 97001 Würzburg  
Telephone: (09 31) 9 00 98-0  
Telefax: (09 31) 9 84 42

VTT 03/04  
Print: 03/04  
0553/555e

Subject to alteration