

AGIP ATF 33G



AGIP ATF 33 F/G er en spesial automatorlje beregnet for Ford og BorgWarner automatkasser.

Den er ogs a velegnet som hydraulikk og servov eske hvor denne spesifikasjonen er p akrevet.

PRODUKT DATA

ATF 33G		
Viskositet ved 100°C	mm ² /s	7.4
Viskositet ved 40°C	mm ² /s	34
Viskositet Indeks	-	190
Flammepunkt	°C	180
Min. Hellepunkt	°C	-42
Farge	-	R�d
Produkt tetthet ved 15°C	kg/l	0,860

EGENSKAPER OG PRESTANDA

- N ye utvalgt baseolje og tilsetninger sikrer at produktet har en utmerket karakteristikk som krever en hydraulikkv eske hvor friksjonsegenskapene tiltar samtidig som glidehastigheten mellom friksjonsoverflatene avtar.
- Det lave hellepunktet viser meget gode egenskaper som s rger for sikker drift selv ved veldig lave arbeidstemperaturer.
- AGIP ATF 33G-F har en utmerket oksidasjon stabilitet som forhindrer nedbrytning n r utsatt for veldig h ye temperaturer og s rger for at slam ikke dannes.
- De gode rens egenskapene s rger for at urenheter ikke for festet seg i systemet og formerer seg.

- EP additivene sørger for minimal slitasje og beskytter metalloverflatene i automatkassen.
- De rustbeskyttende egenskapene forhindrer formering av rust i automatkassens hydraulikksystem.
- AGIP ATF 33 G-F forenelig med alle typer gummi sammensetninger som benyttes i pakninger og tetninger.

SPESIFIKASJONER

AGIP ATF 33G-F er offisielt godkjent og møter kravene fra følgende spesifikasjoner:

- FORD ESW M2C 33 G-F
- MF M-1110

PD/CvO-01-2002

PD/CvO-09-01