

# AGIP CHF-II



AGIP CHF-II er en spesiell hydraulisk væske med meget lavt hellepunkt. Produktet er produsert for å møte kravene i moderne kjøretøyer. Denne passer meget bra bl.a. i VAG og MB.

## PRODUKT DATA

CHF-II			
Viskositet ved 100°C	mm <sup>2</sup> /s		6
Viskositet ved – 40°C	mm <sup>2</sup> /s		1100
Viskositet Indeks	-		300
Antenningspunkt	°C		155
Min Hellepunkt	°C		-55
Produkttetthet ved 15°C	kg/l		0,830

## EGENSKAPER OG PRESTANDA

- Velegnet hvor det er store temperatursvingninger og ved meget lave temperaturer

## BRUKSOMRÅDE.

- Sentralhydraulikk systemet.
- Servostyring
- Nivå regulering
- Støtdempere
- Stabilitet og hjulspinnkontroll (ABS/ASR/ASC)
- Hydrostatiskstyrte vifter, dynamoer og luftcondisjonering
- Hydropneumatiske fjærer
- Fjærer motordempning.
- Elektro-hydraulisk styreenhet for Cabriolenes taklukking
- Sentralåssystem

## SPESIFIKASJONER

AGIP CHF-II er offisielt godkjent og møter følgende spesifikasjoner:

- |                    |              |
|--------------------|--------------|
| ■ ISO 7308         | DIN 51 524T3 |
| ■ AUDI             | BMW          |
| ■ DAIMLER/CHRYSLER | DEUTZ        |
| ■ FENDT            | GM/OPEL      |
| ■ MAN              | MASERATI     |
| ■ MB pag. 345      | NISSAN       |
| ■ PEUGEOT          | PORSCHE      |
| ■ ROLLS ROYCE      | SAAB         |
| ■ SEAT             | SKODA        |
| ■ VOLKSWAGEN       | VOLVO        |