

# AGIP DEXRON III



AGIP DEXRON III møter kravene fra GM Dexron III, Ford Mercon, Allison C4 og europeiske bilprodusenters spesifikasjoner.

## PRODUKT DATA

DEXRON III		
Viskositet ved 100°C	mm <sup>2</sup> /s	7.5
Viskositet ved -40°C	mm <sup>2</sup> /s	18000
Viskositet Indeks	-	195
Flammepunkt	°C	200
Min. Hellepunkt	°C	-42
Farge	-	red
Produkt tetthet ved 15°C	kg/l	0,863

## EGENSKAPER OG PRESTANDA

- Utmerket oksidasjons stabilitet sørger for ren gerakasse og mere pålitelig drift.
- Meget gode friksjons egenskaper, som vist i rotasjonstester og langtids testing av friksjon i gearkasser.
- God flyteevne ved meget lave utetemperaturer
- Godkjent til bruk i sammen med de fleste gummi sammensetninger og metall legeringer for å unngå slitasje og lekkasjer.

## SPESIFIKASJONER

AGIP DEXRON III er offisielt godkjent og møter kravene fra følgende spesifikasjoner:

- General Motors Dexron III (G-34193)
- Allison C4 (C4-22452596)
- BMW
- M.B. 236.1 and 236.5
- Ford MERCON
- MAN 339 type F
- Voith G 607
- ZF TE-ML 03, 11B and 14D.

()