



eni I-Sint 5W-40

eni I-Sint 5W40 er en høyprestanda fullsyntetisk motorolje med egenskaper som tilfredstiller dagens bilpark av bensin og diesel drevne biler.

PRODUKT DATA

eni I-Sint		
SAE grade		5W-40
Viskositet ved 40°C	mm ² /s	90
Viskositet ved 100°C	mm ² /s	14,9
Viskositet ved -30°C	mPa.s	6300
Viskositet Index	-	174
Antenningspunkt	°C	240
Max helle punkt	°C	-39
Produkt Tetthet ved 15°C	kg/l	0,854

EGENSKAPER OG PRESTANDA.

- eni I-Sint 5W40 har en syntetisk sammensetning som produserer er sterk film på alle metalleder selv når motoren har stått en stund. Dette sikrer også lette starter hver gang uansett forhold
- eni I-Sint 5W40 beholder sin viskositet og smøreevne under de største belastninger, reduserer slitasje og sikrer lang levetid på alle bevegelige deler, som naturlig nok gir lavere service kostnader.
- eni I-Sint 5W40 tester viser at bruk av denne oljen reduserer både drivstoff og oljeforbruk i forhold til tilsvarende olje av samme viskositet.
- eni I-Sint 5W40 har gode rense og transport egenskaper av avleiringer og mot koksing som holder motoren ren.

SPESIFIKASJONER

eni I-Sint 5W40 er offisielt godkjent og møter kravene fra følgende spesifikasjoner:

- API SM/CF
- ACEA A3/B4
- BMW LL 01
- GM LL-B-025
- MB 229.3
- PORSCHE A40
- RENAULT RN0700. 0710
- VW 502.00 / 505.00

LEVERES I: 1 L, 4 L, 20 L, 208 L, 1000 L

