



eni i-Sint MS 5W-40

eni i-Sint MS 5w40 er en høykvalitets MID SAPS (MS) motoroljeolje er laget for å tilfredsstille kravene fra diesel og bensinmotorer som krever smørelje av nyeste teknologi **eni i-Sint MS 5w40** møter nye krav i fra relevante bilprodusenter for å redusere utslipp i kombinasjon med DPF og i samsvar med de nyeste Europeiske regler for utslipp.

PRODUKT DATA

eni i-Sint MS		
SAE grade		5W-40
Viskositet ved 40°C	mm ² /s	76
Viskositet ved 100°C	mm ² /s	13,1
Viskositet Index	-	174
Antenningspunkt	°C	230
Max Flytepunkt	°C	-36
Produkt tetthet ved 15°C	kg/l	0,854
Viskositet ved - 30°C	mPa*s	6200

EGENSKAPER OG PRESTANDA

- Høyt innhold av metall additiver i motoroljen kan tette igjen DPF filteret og øke utslippet av skadelige avgasser. **eni i-Sint MS** benytter minimalt av disse additivene for å oppnå lengre levetid på eksosgass systemet. Dette er av stor viktighet for kjøretøyer utstyrt med DPF , hvor lengre levetid er ønskelig. Gjennom å holde eksos systemet rent sørger **eni i-Sint MS** for optimal flyt i motoren og opprettholder motorens prestanda og drivstoff økonomi.
- eni i-Sint MS** tillater max oljeskift intervall satt av bilprodusentene
- eni i-Sint MS** har utmerket motstand imot mekanisk slitasje, derfor sikrer produktet maksimal levetid og tap av viskositet i mellom service.
- eni i-Sint MS** har gode kaldtart egenskaper g derfor tillater lett start vinterstid. .
- eni i-Sint MS** har meget gode drivstoff besparende egenskaper, dette bidrar derfor til redusert drivstoff forbruk og utslipp av eksosgasser.
- eni i-Sint MS** er velegnet for mange type spesifikasjoner av tidligere generasjoner som ACEA A3/B3/B4 og API SM/CF og tidligere.

SPESIFIKASJONER

eni i-Sint MS 5W40 er offisielt godkjent og møter derfor kravene fra følgende spesifikasjoner:

- ACEA A3/B4-04
- ACEA C3
- API SM/CF
- MB 229.51
- BMW LL 04
- VW/AUDI: 502.00/505.00/505.01
- PORSCHE A40

LEVERES I : 1 L, , 208 L, 1000 L.

