



Eni i-Sigma performance E3 15W-40

Motorolje for tung sektor. Velegnet for forlengede skiftintervaller. Kan trygt brukes til kjøretøy i lokal distribusjon, langtransport og i dieserbiler. Optimal pålitelighet under alle forhold

Produkt data

Viskositetsgrad	SAE	15W-40
Tetthet ved 15 °C	kg/m ³	862.3
Viskositet ved 100 °C	mm ² /s	14.5
Viskositet ved 40 °C	mm ² /s	110
Viskositet ved -20 °C	mPa.s	6600
Viskositet indeks	-	138
Flammepunkt	°C	230
Hellepunkt	°C	-27

Egenskaper

- Høykvalitets baseolje med stor andel additiver sikrer lange skiftintervaller.
- Takket være oljens gode rensende egenskaper og langvarige evne til å nøytralisere sure forbrenningsprodukter holder den motoren usedvanlig ren innvendig.
- Meget gode rusthindrende og korrosjonshindrende egenskaper. Oksidasjon er minimalisert og hindrer dermed viskositetsvariasjoner. Dette gir optimal beskyttelse, redusert slitasje og optimal effektivitet.

Spesifikasjoner

eni i-Sigma performance E3 15W-40 er offisielt godkjent og møter derfor kravene til følgende:

- API CG-4, SG
- ACEA E3, B3
- MB 228.3
- MAN M3275
- MTU Type 2
- Deutz DQC II-05
- ZF TE-ML-04 C
- Caterpillar TO-2
- Renault RD