

Eni i-Sigma performance E7 15W-40

Høyteknologisk motorolje for tung sektor som møter ACEA E7/ E5. Oljen har ypperlige rensende og transporterende egenskaper mot avleiring og sot.

Den pålitelige og velbrukte sammensetningen sikrer lengre skiftintervall og god motorbeskyttelse.

Produkt data

Viskositetsgrad	SAE	15W-40
Tetthet ved 15 °C	kg/m ³	877
Viskositet ved 100 °C	mm ² /s	14.5
Viskositet ved 40 °C	mm ² /s	106
Viskositet ved -20 °C	mPa.s	6700
Viskositet indeks	-	138
Flammepunkt	°C	230
Hellepunkt	°C	-27

Egenskaper

- Høykvalitets baseolje med stor andel additiver sikrer lange skiftintervaller.
- De rensende egenskapene i **eni i-Sint performance E7 15W-40** bekreftes av samsvar med de strenge krav i ACEA E7/ E5 og API CI-4/ CH-4. Takket være den effektive rensingen holder stemplene usedvanlig rene og skadelige avleiringer unngås.
- Meget gode rusthindrende og korrosjonshindrende egenskaper. Oksidasjon er minimalisert og hindrer dermed viskositetsvariasjoner. Dette gir optimal beskyttelse, redusert slitasje og optimal effektivitet.

Spesifikasjoner

eni i-Sigma performance E7 15W-40 er offisielt godkjent og møter derfor kravene til følgende:

- API CI-4, CH-4, SL
- ACEA E7, E5, E3, B3
- MB 228.3
- MAN M3275
- MTU Type 2
- Deutz DQC III-05
- Volvo VDS-3
- Cummins 20078