

Eni i-Sigma top 5W-30

eni i-Sigma 5W-30 er en multigrade olje på syntetisk teknologi for dieselmotorer under hard belastning. Oljens sammensetning tillater forlengede skiftintervaller og lavere drivstofforbruk. **eni i-Sigma 5W-30** kan vise til utmerkede kaldstartegenskaper.

Produkt data

Viskositetsgrad	SAE	5W-30
Tetthet ved 15 °C	kg/m ³	860
Viskositet ved 100 °C	mm ² /s	11.8
Viskositet ved 40 °C	mm ² /s	70
Viskositet ved -30 °C	mPa.s	6000
Viskositet indeks	-	160
Flammepunkt	°C	230
Hellepunkt	°C	-39

Egenskaper

- Den høye kvaliteten på baseoljen og additiver sørger for at **eni i-Sigma top 5W-30** tillater meget lange skiftintervall.
- Takket være sin gunstige 5W-30 viskositet er produktet godt egnet for alle vær og temperaturforhold. **eni i-Sigma top 5W-30** har meget gode kaldstartegenskaper.
- Grunnet sine utmerkede renseegenskaper og evne til å nøytralisere sure forbrenningsprodukter holder den stemplene usedvanlig rene. Dette hindrer skadelige avleiringer i veivhuset.
- **Eni i-Sigma top 5W-30** er svært motstandsdyktig mot oksidasjon som følge av høy temperatur over lang tid sammen med ytre påvirkninger som luft og andre midler. Dens korrosjonsbestandige og antislitasje egenskaper sørger for optimal motoreffekt gjennom hele sin levetid.

Spesifikasjoner

eni i-Sigma top 10W-40 er offisielt godkjent og møter derfor kravene til følgende:

API CI4

- ACEA E4, E7
- MB 228.5
- MAN M3277
- MTU Type 3
- Volvo VDS-3
- Renault RXD RLD2/ RLD
- Deutz DQCIV-05
- CAT ECF-2
- Mack EO-M Plus