

Eni i-Sigma universal 15W-40

eni i-Sint universal 15W-40 er en S.H.P.D multigrade longlife olje for ung sektor kompressormatede dieselmotorer som jobber under hard belastning. Oljen er også velegnet for person bil, da med bensin og diesel med eller uten turbo. Dette gjør **eni i-Sint universal 15W-40** til et naturlig valg ved blandet kjøretøypark.

Produkt data

Viskositetsgrad	SAE	15W-40
Tetthet ved 15 °C	kg/m ³	885.20
Viskositet ved 100 °C	mm ² /s	14.5
Viskositet ved 40 °C	mm ² /s	114
Viskositet ved -20 °C	mPa.s	6800
Viskositet indeks	-	140
Flammepunkt	°C	220
Hellepunkt	°C	-27

Egenskaper

- Høykvalitets baseolje med stor andel additiver sikrer lange skiftintervaller.
- Meget gode rusthindrende og korrosjonshindrende egenskaper. Oksidasjon er minimalisert og hindrer dermed viskositetsvariasjoner. Dette gir optimal beskyttelse, redusert slitasje og optimal ytelse gjennom hele levetiden.
- Oljens spesielle antikorrosjonsegenskaper gir effektiv beskyttelse mot korrosjon ved forbrenning av fukt og syrer.
- Dens antislitasjeegenskaper sikrer lang levetid for alle bevegelige deler, som reduserer behovet for service og reparasjoner.

Spesifikasjoner

eni i-Sigma universal 15W-40 er offisielt godkjent og møter derfor kravene til følgende:

- API Service CG-4/SL
- ACEA E2 A3/B3-04
- MB 228.3, 229.1
- MAN 271