

AGIP EXTRA HTS

AGIP EXTRA HTS er en høykvalitets olje av siste generasjon som møter de strenge kravene fra dagens moderne bilmotorer. Den er velegnet for høyprestanda motorer som blir utsatt høye arbeidstemperaturer og andre store påkjenninger. Oljen benyttes på suge- og turbomotorer, bensin som diesel.

PRODUKT DATA

EXTRA HTS		
SAE grade		5W-40
Viskositet ved 40°C	mm ² /s	85
Viskositet ved 100°C	mm ² /s	14,3
Viskositet ved -30°C	mPa.s	6500
Viskositet Index	-	176
Antenningspunkt	°C	220
Max Flytepunkt	°C	-42
Produkt tetthet ved 15°C	kg/l	0,850

EGENSKAPER OG PRESTANDA

- Spesiell syntetisk oljebase og additiver av nyeste teknologi sikrer ypperlig viskositet under de fleste arbeidsforhold.
 - Takket være viskositetsgraden, garanterer AGIP EXTRA HTS meget hurtig oljesirkulasjon til alle bevegelige deler når motoren blir startet, uavhengig av utetemperatur og forhold forøvrig. Oljen sørger for meget god smøring under kaldstarter med ekstremt lave temperaturer og ved maksimal belastning ved høye utetemperaturer.
 - Oljen har egenskaper som sørger for minimal fordampning og høy temperaturstabilitet som gir minimalt oljeforbruk.
 - Oljen lager en film som fester seg meget godt til metal overflater, selv når motoren har stått en stund. Dette gir lettere start og reduserer kraftig slitasje selv ved store påkjenninger.
 - Oljen beholder sin viskositet og smøreevne selv under hard kjøring og tøffe forhold. Med sine unike slitasje beskyttende egenskaper sørger oljen for lang levetid for alle bevegelige deler som naturlig nok reduserer behovet for service og motorreparasjoner.
-
- Vei og laborietester viser at oljen sørger for den ideelle kombinasjonen av viskositet, smøring, rensing og fordampning for å sikre maksimal beskyttelse av motoren samtidig som friksjon og oljeforbruk er

- minimalt.
- • AGIP EXTRA HTS kan brukes sammen med katalysatorer og svekker ikke kvaliteten på pakninger i motoren. Oljen kan blandes med alle oljer som møter samme Internasjonale godkjente spesifikasjoner.
 - • AGIP EXTRA HTS kan gjenvinnes, og som brukt olje da den er skiftet må returneres til godkjent gjenvinnings deponi.

SPESIFIKASJONER

AGIP EXTRA HTS er offisielt godkjent og møter kravene fra følgende spesifikasjoner:

- - ACEA A3, B3, B4
- - API SL/CF
- - MB 229.3
- - VW 502.00 + 505.00
- - BMW LongLife 98
- - GM-LL-B-025
- - Porsche
- - CCMC G5, PD2

LEVERES I : 1 L, 4 L, 208 L.