

# AGIP FORMULA MS B04

---

AGIP FORMULA MS B04 er en høykvalitets motorolje av siste teknologi som tilfredstiller kravene i fra bl.a. BMW, Mercedes og Mazda i forbindelse med Turbodiesel og DPF(DieselPartikkelFilter). Den er også velegnet for bensinmotorer. Denne oljen er tatt frem for å møte de nye utslippkravene. En såkalt mid SAPS(SulfurAske, Fosfor og Sulfat) olje. Den første som tilfredstiller den nye ACEA godkjenning C3.

## PRODUKT DATA

FORMULA MS B04		
<b>SAE grade</b>		<b>5W-30</b>
Viskositet ved 40°C	mm <sup>2</sup> /s	75
Viskositet ved 100°C	mm <sup>2</sup> /s	12,4
Viskositet ved -30°C	mPa.s	6000
Viskositet Index	-	165
Antenningspunkt	°C	228
Max Flytepunkt	°C	-39
Produkt tetthet ved 15°C	kg/l	0,851

## EGENSKAPER OG PRESTANDA

- Spesiell oljebase og additiver av nyeste teknologi sikrer ypperlig viskositet under de fleste arbeidsforhold og tillater lange skiftintervaller tilpasset bilprodusenten.
- Ved høyt innhold av metallbaserte additiver vil dieselpartikkelfilteret gå tett og bli ødelagt, i tillegg vil eksosutslippet bli langt over det tillatte. Formula MS B04 benytter additiver som har lite av disse tilsetningene for å gjøre rensesystemet i eksosen mest mulig vedlikeholdsfritt. Dette er spesielt viktig for DPF(DieselPartikkelFilter). Ved å holde DPF systemet rent sørger AGIP FORMULA MS B04 for ren eksos, optimal prestanda og lavt drivstoff forbruk.
- Oljen har egenskaper som sørger for minimal fordampning og høy temperaturstabilitet som gir minimalt oljeforbruk. I tillegg har oljen gode kaldstartsegenskaper.

- Oljen har meget DRIVSTOFFBESPARENDE egenskaper som reduserer forbruk og derfor reduserte utslipp som tilfredstiller dagens krav .
- Agip Formula MS B04 er i tillegg godkjent til å benyttes i alle kjøretøyer som kan benytte seg av spesifikasjonene: ACEA A3/B3, A3/B4 og API SM/CF.
- AGIP Formula MS B04 er spesielt beregnet for biler med DPF(dieselpartikkelfilter) og andre type motorer som tilfredstiller kravene til redusert utslipp.
- AGIP Formula MS B04 kan gjenvinnes, og som brukt motorolje da den er skiftet, må innleveres til godkjent gjenvinnings deponi.

## SPESIFIKASJONER

AGIP Formula MS B04 er offisielt godkjent og møter kravene fra følgende spesifikasjoner:

- ACEA A3/B3, A3/B4, C3(Mid SAPS max 0,8%)
- API SM/CF
- VW 502.00, 505.00
- BMW LL04
- MB 229.31
- Mazda(TurboDiesel med DPF)

**LEVERES I : 1 L, 208 L.**