

AGIP FORMULA LL GM



Fullsyntetisk high-tech motorolje med beviste drivstoffbesparende egenskaper med SAE 0W-30 viskositet for moderne bilmotorer og spesielt godkjent og tilpasset ECO Service-FlexSuper spesifikasjonen fra GM (Opel Vectra C, Saab 9 3 1,8) bensinmotorer for lange skiftintervaller.

PRODUKT DATA

FORMULA LL GM		0W-30	-
Viskositet ved 40°C	mm ² /s	53	DIN 51562
Viskositet ved 100°C	mm ² /s	10	DIN 51398
Viskositet Indeks	-	176	DIN ISO 2909
Tetthet ved 15°C	kg/l	0.86	DIN 51757
Kokepunkt COC	°C	210	DIN ISO 2592
Min flytende.	°C	-63	DIN ISO 3016

EGENSKAPER OG PRESTANDA.

- Agip FORMULA LL GM er en meget spesiell olje av meget høy prestanda med gode drivstoff besparende egenskaper.
- Den sørger for god smøring med god filmstabilitet.
- Minimal slitasje sørger for lang levetid på motoren.
- Moderne teknologi sørger for minimal eksosutslipp og er derfor miljøsparende.
- Godkjent for Opels Ecoservice skiftintervall. (30.000 km eller 2 år)

APPLIKASJONER

Agip FORMULA LL GM er en meget moderne drivstoffbesparende motorolje som er spesielt beregnet for å møte kravene fra de nye bensinmotorene fra GM.

Nye dieselmotorer

De nye dieselmotorene fra OPEL har spesifikasjon GM-LL-B-025. Agip Extra HTS

SAE 5W-40 har denne spesifikasjonen.

NB. Sjekk alltid spesifikasjonene på din bil før du velger produkt.

SPESIFIKASJONER

AGIP FORMULA LL GM er offisielt godkjent og møter kravene fra følgende spesifikasjoner:

- ACEA A1/B1
- API SJ/CF
- GM-LL-A-025

11-02

Agip Benelux BV
Eemhavenweg 50 , 3089 KH Rotterdam – P.O. Box 8410 3007 AK Rotterdam
Tel: +31-(0)10-2941555 – Fax: +31-(0)10-4294594
www.agip.nl