

AGIP GEAR MOTO



AGIP GEAR er en serie gearoljer for motorsykler som er mineralbasert med meget gode slitasjebesparende egenskaper.

SAE 80W-90 er anbefalt i gearkasser utsatt for normal bruk, hvor produsenten spesifiserer motor eller gearolje med API GL-3 godkjenning.

SAE 10W-40 har "E.P." (extreme pressure) egenskaper som anbefales brukt for gearkasser som utsettes for ekstreme påkjenninger.

SAE 5W-20 er anbefalt i gearkasser hvor produsenten foreskriver ATF spesifisering.

PRODUKT DATA

GEAR MOTO		5w-20	10w-40	80w-90
Viskositet ved 100°C	mm ² /s	7,2	14	14
Viskositet ved 40°C	mm ² /s	34	88	130
Viskositet Indeks	-	183	164	100
Antenningspunkt	°C	200	210	240
Min Hellepunkt	°C	-42	-30	-27
Produkttetthet ved 15°C	kg/l	0,895	0,893	0,895

EGENSKAPER OG PRESTANDA

- De slitasjebesparende egenskapene i sammen med kjemisk stabilitet og motstand mot oksidering holder geartenner og lager i optimal tilstand og tillater derfor lange skiftintervall.
- De rustbesparende egenskapene beskytter geartenner og lager mot rust og korrosjon. Viskositet indeksen sikrer god smøring under alle temperatur forhold.

SPESIFIKASJONER

PD/CvO-01-2002

Agip Benelux BV
P.O. Box 9410, 3007 AK Rotterdam
Tel:+31-(0)-2941555 – Fax:+31-(0)10-4294594

AGIP GIR Er offisielt godkjent og møter følgende spesifikasjoner:

- API GL-3 (SAE 80W-90).
- API GL-4 (SAE 10w-40)
- ATF (5W-20)