

# AGIP MARINEMIX SM



AGIP MARINEMIX SM er en selvblendene olje for 2-takts vannavkjølte utenbords motorer. Oljen er også egnet for manuell innblanding i bensinen basert på %-vis tilsetning spesifisert av motorprodusent.

## PRODUKT DATA

MARINEMIX SM		
Viskositet ved 40°C	mm <sup>2</sup> /s	44
Viskositet ved 100°C	mm <sup>2</sup> /s	7,2
Viskositet Indeks	-	125
Flamme punkt	°C	85
Min hellepunkt	°C	-30
Produkt tetthet ved 15°C	kg/l	0,880

## EGENSKAPER OG PRESTANDA

- Oljens selvblendene egenskaper sikrer umiddelbar rett tilpasning til bensinen under alle temperaturforhold
- Additivene benyttet sørger for at det ikke skjer noen avleiring i tenningskammer slik at det ikke oppstår feiltetting og at unødig soting av pluggen oppstår
- Oljens rensende egenskaper sørger for minimal avleiring i sylindertoppen .
- Den utvalgte baseoljen sørger for en ren og fin gange og at det ikke legger seg avleiringer på eksosventilene og i manifolden slik at det oppstår unødig tap av motorkraft.
- Oljen sørger for god smøring av alle bevegelige deler selv når laveste blandeforhold anbefalt av motorprodusent blir benyttet.
- Oljens egenskaper mot rust og korrosjon er meget viktig når motoren ikke er i bruk over lengre perioder.

## SPESIFIKASJONER

**AGIP MATINEMIX SM** tilfredstiller følgende spesifikasjoner :

- NMMA TC-W3 (cert. n° 3-00140).
-