

# AGIP MULTITECH 2000



AGIP MULTITECH 2000 er en meget spesielt og velegnet høyprestanda smøreprodukt. Fungerer like bra i landbruksmaskiner som i anleggutstyr, med eller uten våtbremser. Er også velegnet for tungsektor.

## PRODUKT DATA

MULTITECH 2000			
SAE grade		10W-40	TEST METODE
Viskositet ved 40°C	mm <sup>2</sup> /s	102	ASTM D 445
Viskositet ved 100°C	mm <sup>2</sup> /s	15.2	ASTM D 445
Viskositet Index	-	160	ASTM D2270
Antenningspunkt COC	°C	228	ASTM D 92
Min Hellepunkt	°C	-30	ASTM D 97
Produkt tetthet ved 15°C	kg/l	0.879	ASTM D 4052

## EGENSKAPER OG PRESTANDA

The use of synthetic base oils gives **AGIP MULTITECH 2000** er utstyrt med syntetisk baseolje som gir optimal viskositet og termisk stabilitet. Noe som gjør oljen like velegnet ved lave utetemperaturer som når det er meget varmt.

De unike additivene i oljen gjør den like anvendelig i de fleste maskiner og utstyr(f.eks. aggregater)

Produktet optimalisere gjennom å tilfredstille de viktigste spesifikasjonene, inklusive kravene fra våtbremser(LS).

## BRUKSOMRÅDE.

**AGIP MULTITECH 2000** er universal og kan derfor benyttes på diesel motorer både med og uten turbo, og annet forskjellig utstyr som gear, kraftuttak, hydraulikk, hydraulikk styring/clutcher.

## SPESIFIKASJONER

AGIP MULTITECH 2000 offisielt godkjent og møter kravene fra følgende spesifikasjoner:

- API SF/CE/CF-4/CH-4
- API GL-4+
- CCMC D4/G2
- DIN HLP
- JDM J 27
- MB 227.1, MB 228.1
- ALLISON C4
- MF M-1144
- ZF TE-ML 06B, 06C, 07B

**LEVERES I : 20 L, 208 L.**