

AGIP ROTRA MULTI THT



AGIP ROTRA MULTI THT er en syntet basert universal smørelje spesielt godt egnet for bruk i moderne traktorer og anleggsmaskiner. Egenskapene tilfredstiller kravene for bruk på gearboks, differensial, våt clutch, våt brems, hydrauliske systemer, kraftuttak mm.

AGIP ROTRA MULTI THT er benyttet under forskjellige navn av produsenter som CASE, FENDT, FIAT, FORD, IHC, JOHN DEERE, KOMATSU, MASSEY FERGUSON m.fl.

PRODUKT DATA

ROTRA MULTI THT		80W	TEST METODE
SAE grade			
Viskositet ved 100°C	mm ² /s	11,1	ASTM D 445
Viskositet ved -26°C	mPa.s	140.000	DIN 51550
Viskositet Indeks	-	140	DIN ISO 2909
Flammepunkt	°C	210	ASTM D 92
Min. Flytepunkt	°C	-30	ASTM D 97
Produkt tetthet ved 15°C	kg/l	0,885	ASTM D 1298

EGENSKAPER OG PRESTANDA

- De slitasjebekyttende additivene sørger for beskyttelse av geartenner og lager.
- Oljens oksidasjons stabilitet sørger for god kvalitet og forhindrer faren for at oljen tykner eller eldres. Dette sikrer også viskositetens stabile egenskaper selv etter lang tids bruk.
- Oljens anti-slip egenskaper sørger for rett friksjon som sikrer en stille og rolig gange i våt clutcher og våt bremses på moderne kjøretøyer.
- Oljen er forenelig med alle typer gummi sammensetninger som benyttes i pakninger, tetninger og hydrauliske koblinger
- De ikke skummende egenskapene sørger for at det ikke oppstår ujevnt og varierende trykk i hydraulikk systemet.
- Oljens smøreegenskaper forebygger skader som kan oppstå på tennene i gearkassen.
- Oljen gjenvinnes, og som brukt olje da den er skiftet, må den returneres til godkjent gjenvinnings deponi.

SPESIFIKASJONER

AGIP ROTRA MULTI THT er offisielt godkjent og møter kravene fra følgende spesifikasjoner:

- API GL-4
 - Allison C-4
 - Ford ESN-M2C-86B/C
 - Ford ESN-M2C134-C/D
 - John Deere JDM J20-C
 - Massey Ferguson M – 1135/1143
 - ZF TE-ML 03E – ZF TE-ML 05F
 - Cat TO-2
 - J.I.Case MS 1205/1209
 - NEW HOLLAND FHNA-2-C201.00
 - KOMATSU
-