

AGIP RACING 10W/60



AGIP RACING 10W/60 tilhører eliten av motoroljer, spesielt utviklet for å tilfredstille kravene fra motorer som jobber under ekstreme forhold. Laget for alle typer kraftige motor som, AGIP Racing, asfaltløp, rallyer, off road og ørken rallyer hvor motorene jobber under ekstremt høye temperaturer.

AGIP RACING 10W/60 er utviklet på et revolusjonerende konsept for å møte kravene som stilles til et slikt produkt. Spesielt den fullsyntetiske formelen basert på en meget nøye utvalgt syntetisk base gjør oljen stabil og velfungerende under de mest ekstreme forhold samtidig som den tillater økte skiftintervaller.

PRODUKT DATA

RACING			
SAE grade		10W-60	
Viskositet ved 40°C	mm ² /s	141.2	
Viskositet ved 100°C	mm ² /s	24,5	
Viskositet Indeks	-	207	
Flamme punkt	°C	210	
Min hellepunkt	°C	-45	
Produkt tetthet ved 15°C	kg/l	0,868	

EGENSKAPER OG PRESTANDA

- Oljen lager en film som fester seg meget godt til metalloverflater, selv etter at motoren har stått en stund. Dette gir lettere start og reduserer kraftig slitasje selv ved store påkjenninger.
- Viskositeten som Racing tilbyr, 10W/60, sikrer rett viskositet på oljen i alle deler av motoren uansett påkjenninger og temperaturforhold
- Den meget gode viskositetkvaliteten "stay-in-grade" vist i "**BOSCH Injector Shear Stability Test**", representerer en viktig garanti for viskositet stabiliteten selv etter lange og tøffe påkjenninger. Fosfor nivået i oljen er under 0.08% for å gi katalysatoren maksimal levetid. Dette er oppnådd uten å forringe de slitasjebeskyttende og ikke oksiderende kvalitetene i oljen. Dette underbygges gjennom de tøffe

testene utført av "TOYOTA Test" og "NISSAN TURBO Test". Tester utført av API og CCMC bekrefter det samme.

- Tilsetningen av lavfordampende og temperaturstabile syntetiske komponenter gir minimalt oljeforbruk.
- Den spesielle syntetiske formelen viser meget gode egenskaper i forhold til å være rensende, rustbeskyttende, ikke skummende, ikke oksiderende og slitasjebeskyttende.
- AGIP RACING 10W/60 er en høyprestanda syntetisk motorolje for bruk i suge og turboladede biler under tøffe og varierende forhold som rally, banekjøring under høye temperaturer eller under lave temperaturer med "stop and go".
- AGIP RACING kan gjenvinnes, og som brukt motorolje da den er skiftet, må den returneres til godkjent gjenvinnings deponi.

SPESIFIKASJONER

AGIP RACING er offisielt godkjent og møter kravene fra følgende spesifikasjoner:

- API SL
- CCMC Europeisk Sekv.. G5-PD2-D4
- MB 227.5
- VW 500.00 og 505.00