

AGIP ROTRA JD/F



AGIP ROTRA JD/F er en universal smøreolje spesielt godt egnet for bruk i moderne traktorer. Egenskapene tilfredstiller kravene for bruk i gearboks, differensial, våt clutch, våt brems, hydrauliske systemer, kraftuttak mm. Unntaket er på steder der traktorprodusent setter krav til API GL-5.

PRODUKT DATA

ROTRA JD/F		
SAE grade		80W
Viskositet ved 40°C	mm ² /s	55
Viskositet ved 100°C	mm ² /s	9,5
Viskositet ved -35°C	mPa.s	57000
Viskositet Indeks	-	155
Flammepunkt	°C	220
Min. Flytepunkt	°C	-39
Produkt tetthet ved 15°C	kg/l	0,880

EGENSKAPER OG PRESTANDA

- De slitasjebekyttende additivene sørger for beskyttelse av geartenner og lager.
- Oljens oksidasjons stabilitet sørger for god kvalitet og sikrer viskositetens stabile egenskaper selv etter lang tids bruk.
- Oljens anti-slip egenskaper sørger for rett friksjon som sikrer en stille og rolig gange i våt clutcher og våt brems på moderne traktor kasser.
- AGIP ROTRA JD/F er forenelig med alle typer gummi sammensetninger som benyttes i pakninger, tetninger og hydraulikk koblinger.
- De ikke skummende egenskapene sørger for at det ikke oppstår ujevnt og varierende trykk i hydraulikk systemet.
- Oljens smøreegenskaper forebygger skader som kan oppstå på tennene i gearkassen.
- AGIP ROTRA JD/F kan gjenvinnes, og som brukt olje da den er skiftet, må den returneres til godkjent gjenvinnings deponi.

SPESIFIKASJONER

AGIP ROTRA JD/F er offisielt godkjent og møter kravene fra følgende spesifikasjoner:

- API GL-4
 - Allison C-4
 - Ford ESN-M2C134-D
 - John Deere JDM J20-C
 - Massey Ferguson M – 1141
 - ZF TE-ML 03E – ZF TE-ML 05F
 - Cat TO-2
 - J.I.Case MS 1206
-