

AGIP ROTRA MP/S



AGIP ROTRA MP/S er en spesiell gearolje med modifisert EP(extreme pressure) karakteristika. Anbefalt benyttet som olje i "limited-slip" differensialer og gearkasser hvor det er hurtig skifting i gearkassetennene i høy hastighet med stor varmeutvikling.

SAE 80 W passer meget bra i traktorer hvor kun en olje benyttes i gearkasse, overføringer, våtbremser og hydraulikksystemer.

Generelt passer AGIP ROTRA MP/S godt i transmisjoner hvor produsenten anbefaler olje med "antistick-slip" egenskaper.

PRODUKT DATA

ROTRA MP/S			
SAE grade		80W	85W-90
Viskositet ved 40°C	mm ² /s		200,0
Viskositet ved 100°C	mm ² /s		17,5
Viskositet ved -26°C	mPa.s		-
Viskositet ved -12°C	mPa.s		120000
Viskositet Indeks	-		100
Antenningspunkt	°C		215
Min Hellepunkt	°C		-24
Produkttetthet ved 15°C	kg/l		0,905

EGENSKAPER OG PRESTANDA

- De overlegende EP additivene sikrer kontinuerlig smøring til gear; geartenner og gearoverføringer som jobber under ekstreme forhold og under tung belastning.
- Antistick-slip additivene reduserer friksjonen som kan oppstå i form av vibrasjoner og støy i clutchmekanismen i differensialene og i våtbremser benyttet i traktor.
- De oljeholdige slitasjebesparende egenskapene, drastisk reduserer slitasje på gearene. Meget god oksidasjonkontroll forebygger avleiring selv om komponentene utsettes for høye temperaturer. Oljen forhindrer i tillegg at viskositeten øker.

- AGIP ROTRA MP/S kan derfor benyttes på lange skiftintervaller etter anbefalinger av kjøretøyprodusent.
- Oljen sørger for at det ikke oppstår korrosjon på stål, kopper, aluminium eller andre metaller. De rustbeskyttende egenskapene forhindrer rustdannelse på gear og i lagere.
- De antiskumende egenskapene reduserer produksjonen av luftbobler som kan ødelegge oljefilmkvaliteten.

SPESIFIKASJONER

AGIP ROTRA MP/S er offisielt godkjent og møter følgende spesifikasjoner:

- API GL-5
 - MIL-L-2105D
 - Ford ESW M2C 105A
 - Ford ESP M2C 154A
 - ZF TE-ML 05
 - MAN 342
-