

# AGIP ROTRA MP



**AGIP ROTRA MP** er en spesiell hypoidgearolje (GL 5) med EP (extreme pressure) egenskaper. Anbefalt benyttet som olje i differensialer og gearkasser hvor det er store belastninger og høy varmeutvikling.

**AGIP ROTRA MP** er velegnet i landbruksredskaper hvor oljen benyttes i gearkasse, overføringer, våtbremser, hydraulikksystemer og styresystemer.

**AGIP ROTRA MP** er anbefalt av ZF, Lancia, Maserati, Same m. Fl.

**AGIP ROTRA MP 75W80** er en gearolje spesielt tilpasset Citroen og Peugeot (GEAR MA-BE1/BE3/ AXLE ARCH 4X4 J5), Rover (100, 200 og 400 serien) og mange modeller i fra Renault. Oljen er også velegnet for differensialer som krever GL-5 spesifisering.

## PRODUKT DATA

ROTRA MP					
SAE grade		75W80	80W90	85W140	TEST METODE
Viskositet ved 40°C	mm <sup>2</sup> /s	-	137	416	ASTM D 445
Viskositet ved 100°C	mm <sup>2</sup> /s	8	15	28	ASTM D 445
Viskositet ved -40°C / -26°C	mPa.s	104.000	110.000	-	DIN 51550
Viskositet ved -12°C	mPa.s	-	-	120000	DIN 51550
Viskositet Indeks	-	137	104	97	DIN ISO 2909
Antenningspunkt	°C	205	210	220	ASTM D 92
Min Hellepunkt	°C	-45	-27	-15	ASTM D 97
Produkttetthet ved 15°C	kg/l	0,885	0,900	0,910	ASTM D 1298

## EGENSKAPER OG PRESTANDA

- **AGIP ROTRA MP** lager en utmerket og meget effektiv oljefilm, som sikrer kontinuerlig smøring til gear; geartenner og gearoverføringer som jobber under ekstreme forhold og høy belastning. Disse slitasje reduserende egenskapene kombinert med oljens gode smøreevne reduserer kraftig slitasje på lager og gearhjul som sikrer lang levetid.
- Meget god oksidasjonkontroll forebygger avleiring selv om komponentene utsettes for høye temperaturer.
- Oljen evne til "Stay in Grade" og at det ikke oppstår korrosjon på stål, kopper, aluminium eller andre metaller. De rustbeskyttende egenskapene forhindrer rustdannelse på gear og i lagere gjør at oljen kan benyttes på de lengste serviceintervallene anbefalt av leverandør.
- De antiskummende egenskapene reduserer produksjonen av luftbobler som kan ødelegge oljefilmkvaliteten.

- **AGIP ROTRA MP 75W80** har, pga. sitt gradetall, meget gode egenskaper ved lave temperaturer og sørger for en effektiv gearing under alle forhold.

## SPESIFIKASJONER

AGIP ROTRA MP er offisielt godkjent og møter følgende spesifikasjoner:

- API GL-5
- CITROEN
- CHRYSLER MS-5644
- MIL-L-2105C
- MIL-L-2105D
- Ford ESW M2C 105A
- Ford ESP M2C 154A
- ZF TE-ML 01/05/07/08
- MAN 342N
- OPEL B 0401010
- VOLVO 97310

LEVERES I 1L, 20L, 60L OG 208 L(Kan differensiere litt mellom de forskjellige typene av MP, sjekk prisliste)

---