

AGIP SIGMA TFE



En moderne høyprestanda motorolje med drivstoffbesparende egenskaper for brukere med blandet kjøretøypark. Den drivstoff effektive oljen har en anbefalt viskositets bredde som motorprodusentene foretrekker. AGIP SIGMA TFE er anbefalt av anerkjente produsenter av kjøretøyer og motorer for lange oljeskift intervaller.

Følg motorprodusentens spesifikasjoner nøye når du velger oljeprodukt.

PRODUKT DATA

SIGMA TFE			
SAE grade			10W-40
Viskositet ved 40°C	mm ² /s	DIN 51550	90
Viskositet ved 100°C	mm ² /s	-	14
Viskositet Index	-	DIN ISO 2909	152
Antenner ved	°C	DIN ISO 2592	220
Max helle punkt	°C	DIN ISO 3016	-30
Tetthet ved 15°C	kg/m ³	DIN 51 757	870
Sulfat	g/100g	DIN 51 575	1,4
Base nummer	mgKOH/g	DIN ISO 3771	12

EGENSKAPER OG PRESTANDA.

- AGIP SIGMA TFE møter de strengeste krav fra nyeste type diesel motorer. Denne kaller vi SHPD oil (Super-High-Performance-Diesel) eller S 3 kvalitet. Grunnet de nøyaktige tilpassede additiver i baseoljen, kan oljen benyttes på alle typer dieselmotorer. Dette gjelder Turbodiesel så vel som bensinmotorer når oljen tilfredstiller motorprodusentens spesifikasjoner.
- De drivstoffbesparende egenskapene i Sigma TFE sammenlignet med andre multigradoljer kan gi inntil 3,5% reduksjon i drivstoff forbruket. På grunn av SAE 10W vil den garantere hurtig smøring også ved kaldstart. Den høye konsentrasjonen av additiver sikrer god rensing, liten friksjon med god slitasje beskyttelse ved høye og lave temperaturer. Dette sikrer motoren lang levetid.

SPESIFIKASJONER

AGIP SIGMA TFE er offisielt godkjent og møter kravene fra følgende spesifikasjoner:

- ACEA E5,E3,B3,A3
- API CH-4/SJ
- SHPD
- EXCELLENT
- VW 500 00/505 00
- MB 228.3
- MB 229.1
- MAN M 3275
- VOLVO VDS-2
- SCANIA
- DAF
- MTU TYPE2
- CATERPILLAR
- FORD 55 M-2C-9011A
- MACK
- DETROIT DIESEL



LEVERES I : 20 L, 208 L