

AGIP SIGMA TRUCK



En moderne SHPD kvalitets motorolje godkjent for turbodiesel motorer med forlengede skiftintervaller for kommersielle kjøretøyer av dagens teknologi (EURO III).

SIGMA TRUCK er anbefalt av anerkjente motor og kjøretøysprodusenter og møter kravene i fra ACEA E3, E5 og E7. Følg alltid motorprodusentens spesifikasjoner nøye når du velger oljeprodukt.

PRODUKT DATA

SIGMA TRUCK			
SAE grade	15W-40		
Viskositet ved 40°C	mm ² /s	DIN 51550	100
Viskositet ved 100°C	mm ² /s	-	13,7
Viskositet Index	-	DIN ISO 2909	138
Antenner ved	°C	DIN ISO 2592	230
Max helle punkt	°C	DIN ISO 3016	-27
Tetthet ved 15°C	kg/m ³	DIN 51 757	885
Sulfat	g/100g	DIN 51 575	1,08
Base nummer	mgKOH/g	DIN ISO 3771	9,84

EGENSKAPER OG PRESTANDA.

- AGIP SIGMA TRUCK møter de strengeste krav fra nyeste type diesel motorer. Denne kaller vi SHPD oil (Super-High-Performance-Diesel) eller S 3 kvalitet. Grunnet de nøyaktige tilpassede additiver i baseoljen, kan oljen benyttes på alle typer turbo ladede dieselmotorer.
- Den nøye konsentrasjonen av additiver sikrer god rensing, liten friksjon med god slitasje beskyttelse ved høye og lave temperaturer. Dette sikrer motoren lang levetid. Samtidig som den sørger for maksimal viskositet, selv ved meget lange skiftintervaller.
- Er en moderne olje for tung, langtransport og distribusjonskjøring for benyttelse året rundt. Er også velegnet for dieselmotorer som ikke er turboladede, også egnet for diesalbiler der denne spesifikasjonen kan benyttes.

SPESIFIKASJONER

AGIP SIGMA TRUCK er offisielt godkjent og møter kravene fra følgende spesifikasjoner:

- ACEA E7, E5, E3, B3
- API CH-4/CI-4/SL
- Global DHD-1
- MIL-L-2104 E
- MIL-L-46152 E
- MB 228.3
- MAN M 3275
- VOLVO VDS-3
- SCANIA Long Drain
- Cummins CES 20071 TIL 20078
- MTU TYPE2
- MACK EO-M plus
- RVI-RLD
- CAT ECF-1/a, CAT TO – 2
- ALLISON C-4
- VW 501.01 + 505.00(Level)
- DEUTZ DQV III-05
- DEUTZ DQV IV(Level)
- CCMC D5



LEVERES I : 20L, 208 L, 1000 L