



AGIP TRENNMEDIUM BIO.

AGIP TRENNMEDIUM BIO inneholder additiver som gjør den meget miljøvennlig som gjør den godkjent av "Blå engel" og samtidig gir gode sprøyte og slipp egenskaper.

Produkt data:

Agip TRENNMEDIUM BIO	Måleenhet	Resultat	Test metode
Viskositet ved 40°C	mm ² /s	12.5	DIN 51 562
Tetthet ved 20°C	kg/l	0,900	DIN 51 757
Flammepunkt.	°C	194	DIN ISO 2592
Hellepunkt	°C	-10	DIN ISO 3016
Fargenr:		0,5	DIN ISO 2049
Biologisk nedbrytbar			
Etter 21 dager	%	90	CEC-L-33-T-82

Egenskaper og prestanda:

Agip TRENNMEDIUM BIO – inneholder slippkomponenter som sørger for god benyttelse innen betong og byggeindustrien som kan anvendes med temperaturer inntil 50 °C . Den vegetabiliske oljen av meget høykvalitet har utmerkede additiver med en effektiv separerende oljefilm som sikrer at ingenting sitter tilbake på forkarlingskassetene. Denne separerende kvaliteten sikrer uprobelantisk separering uten luftlommer og flekker. Allikevel bør tester gjøres i forkant siden lokale forhold kan påvirke holdfastheten både på oljen, betongen og forskalingen.

Det lett biologisk nedbrytbare produktet sørger for å unngå skade på miljøet.

Produktet er ferdig til bruk og sørger for god slippevne selv ved sparsommelig bruk.

Bruksområde:

Agip Trennmedium BIO – er et velegnet produkt for benyttelse på alle forskalingskassetter. Grunnet sin velegnede viskositet kan den også sparsommelig påføres med sprøyteutstyr

Agip Trennmedium BIO er meget drøy og det anbefalte påføringen er ca 1 ltr. på 25 til 45 kvm.

Agip Trennmedium BIO kan også benyttes i blandere og for å beskytte nødvendig utstyr.

