

# AGIP TOP 2000



Temperaturbestandig syntetisk fett som kan benyttes på det meste med ekstremt gode vedhefts egenskaper og med god mekanisk og termisk stabilitet. Motstandsdyktig mot saltvann

## PRODUKT DATA:

Basis	<b>NLGI 2</b>	Ca-Li-complex såpe
Arbeidsområde	°C	-30 til +110
Drop Point	°C	150
Base olje viskositet 40°C	mm <sup>2</sup> /s	850
Reaksjon til vann		1-90
Korrosjon beskyttende egenskaper (EMCOR-Test)		Korrosjonsgrad 0 og 0

## EGENSKAPER OG PRESTANDA

- TOP 2000 er et spesialfett med ekstremt gode vedheft og trykk egenskaper. TOP 2000 er virkelig et Long Life produkt som sørger for lengre intervaller mellom vedlikeholdene.
- Den reduserer slitasje kraftig og og grunnet vedheften så holder fettene seg på plass selv på steder med mye varme og store belastninger. I tillegg er det motstandsdyktig mot saltvann og ikke lar seg påvirke av andre beskyttende produkter.
- På grunn av sin sammensetning og under forutsetning at det blir påført etter produsentens anvisninger er TOP 2000 harmløst og kan derfor benyttes i matindustrien.

PD/CvO-02-02

AgipBenelux B.V.

P.O. Box 9410 – 3007 AK Rotterdam

Tel.:+31-10-2941555 – Fax:+31-10-4294594

## **BRUKSOMRÅDET**

TOP 2000 er velegnet for benyttelse på kjøretøy, industri, kraner, landbruksmaskiner, industrielle roboter, transportbånd, båter o.l.

Maks peak varme er 125°C

## **SPESIFIKASJONER**

AGIP TOP 2000 tilfredstiller spesifikasjonen:

- NLGI 2
- KP2-G30