



AGIP KJEDESPRAY.

AGIP KJEDESPRAY inneholder P.T.F.E og Teflon. Dette gjør produktet 100 % vannavstøtende og gir optimal smøring. Kan benyttes på alle typer kjeder inkl. O-ringer.

Produkt data:

Agip KJEDESPRAY	Måleenhet	Resultat	Test metode
Spraytrykk ved 20°C	bar	3,2	
Tetthet ved 20°C	kg/l	0,900	DIN 51 757

Egenskaper og prestanda:

- **Agip KJEDESPRAY** – inneholder P.T.F.E som sørger for ekstremt god smøring og god penetrering.
- Produktet har meget god holdfasthet, som gir redusert slitasje på lager, lagerskåler, kjederuller, tannhjul og øke kjedets levetid.
- Kan benyttes på alle typer kjeder under alle forhold, tørt, fuktig eller vått.
- Beholder sine gode smøreegenskaper, selv under meget våte forhold
- Fortrenger vann, beskytter imot saltvann og andre aggressive væsker.

Bruksområde:

Agip KJEDESPRAY brukes på:

- Motorsykler, scootere, mopeder og ATV.
- Offroadsykler og tursykler
- Gaffeltrucker, kjeder og glideruller
- Landbruksutstyr
- Heiser og rulletrapper

Pass alltid på å følge produsentens anvisninger.