

# AGIP MOTOR OIL HD



AGIP MOTOR OIL HD er olje velegnet for sommerhalvåret og hvor krav til single grad oljer er tilstede.

## PRODUKTDATA

MOTOR OIL HD					
SAE grade		10W-20*	20W-30	40W-50*	20W-40*
Viskositet ved 40°C	mm <sup>2</sup> /s	47	106	173	132
Viskositet ved 100°C	mm <sup>2</sup> /s	7,1	12,0	16,5	14,7
Viskositet ved -10°C	mPa.s	-	4100	-	4100
Viskositet ved -20°C	mPa.s	3500	-	-	-
Viskositet Index	-	120	102	100	112
Flamme punkt	°C	224	240	245	240
Helle punkt	°C	-27	-24	-18	-24
Tetthet ved 15°C	kg/l	0,876	0,891	0,897	0,892

\*Lagerføres ikke

## PRESTANDA OG EGENSKAPER

- De gode rense og opptaksegenskapene til oljen sørger for minimal mulighet for avleiring, transporter bort partikler og andre fremmed elementer. Dette forhindrer at stempelringene setter seg og sørger for rene stempler.
- AGIP MOTOR OIL HD lar seg ikke nedbryte, selv om oksidering oppstår på grunn av lange og temperature krevende bruk.
- Egenskapene i mot slitasje sikrer god drift som sikrer gjennom minimalt med slitasje på motordelene.
- De antiskummende egenskapene forhindrer dannelse av luftbobler i oljen slik at oljefilmen ikke forringes.
- AGIP HD formel sørger for utmerket prestanda uten unødige metaliske additiver. Dette reduserer avleiringer i forbrenningskammeret som igjen reduserer behovet for forlenget gløding og unødige startproblemer etter forlengede skiftintervall.

## SPESIFIKASJONER

AGIP MOTOR OIL HD er offisielt godkjent og imøter kommer følgende krav:

- API Service SF/CC
  - US Department of the Army MIL-L-46152 C
  - CCMC European Sequence G2-D1
  - Ford EU SSM - 2C 9011 - A
  - Ford US ESE - M2C 153 - C
  - General Motors 6085 M
-