

# AGIP SUPERTRACTOR

## UNIVERSAL



AGIP SUPERTRACTOR UNIVERSAL passer til å smøre alle deler, inklusive motoren, og på praktisk talt alt som trenger smøring på landbruksmaskiner uansett merke og størrelse. Begrensningen er "Tung maskiner" hvor produsenten krever en EP (med høyere trykk) olje på API GL-5 nivå.

### PRODUKT DATA

SUPERTRACTOR UNIVERSAL			
SAE grade		15W-30	15W-40
Viskositet ved 40°C	mm <sup>2</sup> /s	83	100
Viskositet ved 100°C	mm <sup>2</sup> /s	11,5	13,6
Viskositet ved -15°C	mPa.s	3100	3300
Viskositet Index	-	130	135
Antenningspunkt COC	°C	200	220
Min Hellepunkt	°C	-30	-30
Produkt tetthet ved 15°C	kg/l	0,880	0,884

### EGENSKAPER OG PRESTANDA

- AGIP SUPERTRACTOR UNIVERSAL sørger for smøring i alle typer landbruksmotorer, både suge- og turbomotorer, bensin og diesel. Den er velegnet på det meste som benyttes i moderne jordbruk som; Våtbremser, clutch, girkasse, hydrauliske systemer og kraftuttak for å nevne noen.
- Nøye utvalgt baseolje og additiver sørger for meget god renseseffekt, er meget oksideringsstabil og har høy Viskositet Indeks som sørger for at oljen flyter godt ved lave temperaturer og gir god rustbeskyttelse. Oljen har også egenskaper som reduserer bremsestøy.
- AGIP SUPERTRACTOR UNIVERSAL sørger for god økonomi da den forenkler innkjøp, lagring og bruk, siden man slipper å tenke på flere oljetyper og om disse går om hverandre.

### SPESIFIKASJONER

AGIP SUPERTRACTOR UNIVERSAL er offisielt godkjent og møter kravene fra

PD/CvO-01-2002

følgende spesifikasjoner:

- API CE-SF
- API GL-4
- CCMC D4/G2
- MIL-L-2104 D
- MIL-L-46152 C
- MIL-L-2105
- ALLISON C4
- CATERPILLAR TO-2
- FORD M2C 159C
- JOHN DEERE JDM J27
- M.B. 227.1
- M.B. 228.1 (SAE 15W-40)
- MF M 1139
- ZF TE-ML 06

**LEVERES I : 20 L, 208 L.**